

kat. č. 102.11

Příčkové panely a jejich doplňky

PŘÍČKOVÝ PANEL ZÁKLADNÍ - NADEDVEŘNÍ



Příčkový panel nadedveřní je panel, který doplňuje panely základní (kapitola 102.01) a používá se nad dveře systému Forclean.

TECHNICKÁ DATA

Typ panelu

příčkový panel základní - nadedveřní

Tloušťka panelu

100 mm

120 mm

60 mm

80 mm

Šířka panelu S

1020 mm

1220 mm

1420 mm

1620 mm

1820 mm

820 mm

Výška panelu H

1030 mm

530 mm

730 mm

Boční zakončení

drážka - pero

pero - pero

drážka - rovné

drážka - drážka

rovné - pero

Spodní zakončení

basic+výztuha

clasic+jednoduchá výztuha (pro dveře otevíravé)

clasic+zesílená výztuha pro pojezd

atyp

Horní zakončení

clasic (rovné)

drážka

atyp

není horní ohyb (vysoké panely)

Počet průchodek

průchodka není

2 ks (1ks 85 mm zleva-1ks 85 mm zprava)

průchodky zleva, průchodky zprava

Příklad značení při více průchodkách: 3;2 – Celkem 5 ks, 3 z levé strany + 2 z pravé strany.

Výplň

Minerální vlna

PSE - pěnový polystyrén

atyp

Odstín a materiál pláště – standardně z pohledové strany

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Hliníkový plech v odstínu RAL

Pozinkovaný plech v odstínu RAL

Odstín a materiál pláště – standardně ze zadní strany

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Hliníkový plech v odstínu RAL

Pozinkovaný plech v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

