

kat. č. 103.09

Prosklení příčkových panelů

## VÝSUVNÉ OKNO



Výsuvné okno je jedním ze základních komponentů pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Svým provedením je vhodný především pro prostory ve farmaceutickém průmyslu a prostory ve zdravotnických zařízeních.

### VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



### TECHNICKÁ DATA

#### Typ výrobku

Výsuvné okno

#### Tloušťka sestavy

60 mm

Tloušťka sestavy výsuvného okna se nepřizpůsobuje tloušťce stěny do které se osazuje. Tloušťka okna je vždy 60mm.

## Rozměr prokládacího otvoru

šířka	výška
700 mm	750 mm
940 mm	750 mm

Standardní rozměr okna je 940x750mm. Dle dohody lze vyrobit i okno atypických rozměrů a provedení

## Prosklení

### bezpečnostní sklo tl.6mm

bez prosklení (plná kazeta)

atyp

## Odstín a materiál krytů

### Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI304

Komaxit v odstínu RAL

## Parapet

oboustranný

### jednostranný

bez parapetu

atyp

Parapetní deska pro výsuvné okno se skládá s 2ks pláště v provedení nerez a z výplně deskou lamino tl.21mm.

## Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu