

kat. č. 106.01

Prokládací kabiny

PROKLÁDACÍ KABINA



Provedení


- s mechanickou blokadí
- se signalizací
- s elektromagnetickou blokadí vč. signalizace
- s blokadí ovládanou elektro zámek vč. signalizace

Pro předávání menších předmětů a materiálu mezi místnostmi s různou třídou čistoty lze použít prokládací kabínu vloženou přímo do příčky. Stěny, strop a dno prokládací kabiny jsou vyrobeny ze sendvičových panelů. V případě potřeby laminárního proudění uvnitř kabiny se na strop kabiny s otvorem uchytí HEPA filtr. Pro odvod vzduchu z kabiny jsou pravé dveře ve spodní části opatřeny mřížkou.

V případě, kdy je možno umístit regulační větrací mřížku do panelu, je dno kabiny tvořeno perforovaným plechem, pod kterým je umístěna záchytná vana.

Výrobek je certifikován v zemích EU.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ

Prokládací kabina /vyrobena ze sendvičových panelů tl. 60mm/

Světlý předávací rozměr

šířka	výška	hloubka
600 mm	600 mm	600 mm
800 mm	1000 mm	600 mm

Standardní řešení prokládací kabiny je dimenzováno na maximální zatížení 10kg.
Požadavek na větší nosnost prokládací kabiny je nutné specifikovat v poznámce.

Proudění vzduchu

aktivní

pasivní

Blokace

Kabina blokována elektronickým solenoidovým zámkem ST-DB100 včetně signalizace

kabina má mechanickou blokadu

kabina není blokována

kabina se signalizací

Otvírání dveří

levé - levé

levé – pravé*

pravé – levé*

pravé - pravé

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

Odstín a materiál vnitřního prostoru

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Odstín a materiál zárubně

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu