

kat. č. 109.03

VZT nástavce a mřížky

## VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY



Vzduchotechnické mřížky slouží k odvodu vzduchu z čistých prostor. Jsou koncovým odtahovým prvkem s přímým napojením na VZT odtahové potrubí, odtahové kanály, lze je aplikovat do kovových panelů (i oboustranné provedení), sádkartonových přiček, dveří odsávaných skříněk apod.

- |         |   |
|---------|---|
| Typ VPK | • Odsávací stěnová mřížka                               |
| Typ VPR | • Odsávací stěnová mřížka s regulací                    |
| Typ VOB | • Oboustranná stěnová mřížka                            |
| Typ OSK | • Odsávací stěnová mřížka do operačních sálů            |
| Typ OSR | • Odsávací stěnová mřížka do operačních sálů s regulací |
| Typ VLA | • Mřížka do lamino dveří                                |

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÁ DATA

### Typ výrobku

Vzduchotechnická mřížka

### Typ mřížky

do operačních sálů

do operačních sálů s regulací

do dvířek z lamina

základní oboustranná

základní jednostranná

základní jednostranná s regulací

## Rozměr mřížky

rozměr mřížky 080x300
rozměr mřížky 100x150
rozměr mřížky 100x200
rozměr mřížky 100x300
rozměr mřížky 150x100
rozměr mřížky 150x150
rozměr mřížky 150x200
rozměr mřížky 150x300
rozměr mřížky 200x100
rozměr mřížky 200x150
rozměr mřížky 200x200
rozměr mřížky 200x300
rozměr mřížky 200x400
rozměr mřížky 200x500
rozměr mřížky 300x100
rozměr mřížky 300x150
rozměr mřížky 300x200
rozměr mřížky 300x300
rozměr mřížky 300x400
rozměr mřížky 300x500
rozměr mřížky 300x600
rozměr mřížky 300x650
rozměr mřížky 300x80
rozměr mřížky 400x200
rozměr mřížky 400x300
rozměr mřížky 400x400
rozměr mřížky 400x450
rozměr mřížky 400x500
rozměr mřížky 400x600
rozměr mřížky 400x650
rozměr mřížky 400x750
rozměr mřížky 450x400
rozměr mřížky 500x200
rozměr mřížky 500x300
rozměr mřížky 500x400
rozměr mřížky 500x500
rozměr mřížky 500x650
rozměr mřížky 600x300
rozměr mřížky 600x400
rozměr mřížky 600x600
rozměr mřížky 600x650
rozměr mřížky 650x300
rozměr mřížky 650x400
rozměr mřížky 650x500
rozměr mřížky 650x600
rozměr mřížky 650x650
rozměr mřížky 750x400

## Hloubka mřížky

40mm, vztaženo pouze k provedení VOB
standardní provedení

## **Povrch dílů mřížky**

nerezová ocel AISI 304, brus SB

práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL 9002

**práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016**

práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL