

kat. č. 104.06

Dveře a zárubně

## DVEŘE SE ZVÝŠENOU TEPELNOU ODOLNOSTÍ



Dveře se zvýšenou tepelnou odolností společně s jejich zárubní tvoří jeden ze základních komponentů pro tvorbu prostorů chladíren a termokomor.

Dveře jsou sendvičového typu, na jejich výplň je použit Styrofoam IB. Vyrábí se vždy jako falcové v tloušťkách 62, 82, 102 a 122 mm.

Tloušťka dveří je závislá na tloušťce použitého panelu (dveře vždy lícují s příčkou).

Dveře i zárubně mají minimální tepelné přestupy a jsou u nich přerušeny tepelné mosty.

### TECHNICKÁ DATA

#### Typ dveří

Dveře se zvýšenou tepelnou odolností

#### Orientace

levé

pravé

#### Provedení

jednokřídle

## Rozměr dveří

1100 mm

700 mm

900 mm

S; H; světlá šířka x světlá výška

## Tloušťka dveří

102 mm

122 mm

62 mm

82 mm

## Typ závěsu

atyp

**Dr. Hahn**

Standardní odstínu RAL 9016 mat- standardní zárubeň.

V případě jiného odstínu zárubně je automatický pant v odstínu zárubně.

Provedení do ZÓNY I a II je nutno uvést do poznámky ve specifikaci!!

## Prosklení

obvyklé prosklení termo 400x920

**plné bez prosklení**

atyp

BT - je standardně použito prosklení s tepelný odporem  $\lambda=1$  W.m-1.K-1

V atypickém provedení je možno osadit prosklení podle požadavku zákazníka, vždy je ale nutná konzultace s pracovníky v FC.

## I. kování – na straně závěsů

**klika**

koule pevná

není součástí dodávky

atyp

## II. kování – na protější straně závěsů

**klika**

koule pevná

není součástí dodávky

atyp

## Cylindrická vložka

bez cylindrické vložky, otvor je zaslepen nerezovou zásepkou

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

## Výsuvná těsnicí lišta

bez lišty

atyp

**výsuvná těsnění lišta**

## Typ ovládání dveří

atyp

**ruční**

dveřní zavírač DORMA TS 73

Ochranný nárazník, okopový plech

- rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách.

## Odstín a materiál pláště

### pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat (příklad: 9016/9002.

I pozice - provedení na straně pantů plech RAL 9016.

II pozice - provedení na protější straně pantů plech RAL 9002.

## Odstín a materiál zárubně

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

## Atypické provedení

### Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

