

kat. č. 104.23

Dveře a zárubně

DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ - TĚSNÉ



Systém automaticky posuvných dverí je ideálny pro zdravotnícké provozy, najčastejši je používaný v operačných sáloch a jejich zázemiach. Dveře dosahujú vysokého stupňa tesnosti díky jejich speciální konstrukci a celoobvodovému těsnění. Jejich neprůzvučnost se pohybuje až kolem 31dB.

POPIS VÝROBKU

- Poháněny motorem na střídavý proud. Ten je ovládán frekvenčním měničem řízeným mikropcesorem, který bezchybně ovládá automatické dveře za každé situace a zaručuje jejich bezpečnost.
- Vlastní pohon posuvných dverí lze napojit na bezpečnostní systémy.
- Plášť dveřního křídla je tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření.
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy z hliníkového profilu pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku.
- Standardně používanou výplní je minerální vlna.
- Dveřní křídlo je plné nebo s prosklením PHARMA.

VÝHODY

- Součástí dveřního systému je i moderní řešení bezpečnostních prvků, které je v souladu s provozem zdravotnických zařízení.
- Dveře je možné přizpůsobit mnoha požadavkům na vstup tak, aby neztrácely svoji funkci a zároveň zaručovaly výkonnost a spolehlivost.
- Prostor mezi skly lze osadit žaluzií.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

dveře automaticky posuvné těsné

Orientace

dveře levé

dveře pravé

Provedení

jednokřídle

Otevření dveří

plně otvíravé dveře

standartně otvíravé (s přesahem 110 mm)

Světlý průchozí rozměr

šířka	výška
1400 mm	2010 mm
1000 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm

Typ pohonu

Trido ADH

Trido ADH - bez elektroniky

není součástí dodávky

atyp

Do poznámky vepsat barvu krytu pohonu RAL xxx.2. Odstín dle investora, standardní barva „přírodní Elox“, jinak nástřik dle vzorníku RAL.

Prosklení velikost

obvyklé prosklení 400x920

plně bez prosklení

atyp

Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm

atyp

Žaluzie typ

bez žaluzií

žaluzie automatické

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

Standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL

Kování

mušle (jen ze strany pohonu)

mušle (z obou stran křídla)

bez kování (standardní provedení)

atyp

Ovládání

bezdotykový spínač Block

bezdotykový spínač Trido

loketní spínač

radar

tlačítkový spínač

bez příslušenství

atyp

Uchycení zárubně

provedení do příčkových panelů (horní pásnice zárubně výšky 90mm)

provedení pro systém Surgical (horní pásnice zárubně výšky 90mm)

bez zárubně

Tloušťka zárubně

170 mm

250 mm

60 mm

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Odstín a materiál zárubně a dorazového sloupku

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Ochranný nárazník - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

