

kat. č. 103.02

Presklenie priečkových panelov

## OBOJSTRANNÉ DODATOČNÉ PRESKLENIE



Vkladá sa do stávajúcich priečkových panelov hr. 60, 80, 100 a 120 mm.

Okno tvorí výstužný profil, krycie rámy a tabuľové sklo hr. 4 alebo 6 mm.

### TECHNICKÉ DÁTA

#### Typ

obojsstranné dodatočné presklenie

#### Hrúbka panelu

100 mm

120 mm

#### 60 mm

80 mm

atypická

Presklenie sa dá osádzať i do väčšej hrúbky priečky. Od hrúbky priečky 200 mm, je potrebné to konzultovať priamo s výrobou.

## Rozmer stavebného otvoru

šírka	výška
<b>1000 mm</b>	<b>1200 mm</b>
1000 mm	1500 mm
600 mm	1200 mm
600 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm

Maximálny rozmer stavebného otvoru 1500x1500 mm! – presklenie je potrebné osadiť cez dva panely. Jedná sa o atyp, vždy je vhodné konzultovať priamo s výrobou. Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer 1500 mm.

## Presklenie

bezpečnostné sklo lepené hr.6mm

atyp

**sklo plavené hr. 4 mm**

Pozn. Štandardne je sklo číre, je možné dodať tiež sklo mliečne, jedná sa o atyp.

Plavené sklo navrhovať iba pre presklenie s parapetom 1100mm a vyššie.

## Varianta

**s vnútorným rámom**

atyp

## Odtieň a materiál rámčeka

plech v odtieni RAL 9002

**plech v odtieni RAL 9016**

nerezová oceľ AISI 304

komaxit v odtieni RAL

## Atypické prevedenie

**Typové prevedenie**

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q – atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

