

kat. č. 205.02

Pracovné dosky

## PREDEL MOKRÉHO PROCESU



- Jednoduché riešenie oddelenie pracovného priestoru od umývacieho.
- Predel je vždy cez celú dĺžku pracovnej dosky.
- Dodávame je v prevedení bezpečnostné sklo, akrylátové sklo alebo vysokotlakový laminát.
- Rozmerovú radu predelov určuje rozmerová rada drezových skriniek. Rozmerový rad je: 600, 750, 900, 1050, 1350, 1500, 1650, 1950 mm.
- Výška predele je 300 mm.

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÉ DÁTA

### Typové označenie

Predel mokrého procesu

### Materiálové prevedenie predelu mokrého procesu

Vysokotlaký laminát

Akrylátové sklo

Bezpečnostné sklo

## Dĺžka predelu mokrého procesu A

šírka	hodnota
600 mm	Predel je určený k myciemu stolu s šírkou 600 mm
750 mm	Predel je určený k myciemu stolu s šírkou 750 mm
900 mm	Predel je určený k myciemu stolu s šírkou 900 mm
1050 mm	Predel je určený k myciemu stolu s šírkou 1050 mm
1350 mm	Predel je určený k myciemu stolu s šírkou 1350 mm
1500 mm	Predel je určený k myciemu stolu s šírkou 1500 mm
1650 mm	Predel je určený k myciemu stolu s šírkou 1650 mm
1950 mm	Predel je určený k myciemu stolu s šírkou 1950 mm

## Atypické provedení

Typové riešenie

Atypické riešenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu