

kat. č. 103.09

Presklenie priečkových panelov

VÝSUVNÉ OKNO



Výsuvné okno je jedným zo základných komponentov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitou.

Svojím prevedením je vhodný predovšetkým pre priestory vo farmaceutickom priemysle a pre priestory v zdravotníckych zariadeniach.

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku

Výsuvné okno

Hrúbka zostavy

60 mm

Hrúbka zostavy výsuvného okna sa neprispôbuje hrúbke steny, do ktorej sa osadzuje. Hrúbka okna je vždy 60mm.

Rozmer prokládacieho otvoru

šírka	výška
700 mm	750 mm
940 mm	750 mm

Štandardný rozmer okna je 940x750mm. Podľa dohody sa dá vyrobiť i okno atypických rozmerov a prevedenia

Presklenie

bezpečnostné sklo hr. 6mm

bez prosklenie (plná kazeta)

atyp

Odtieň a materiál krytov

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI304

Komaxit v odtieni RAL

Parapeta

obojsstranná

jednostranná

bez parapety

atyp

Parapetná doska pre výsuvné okno sa skladá s 2ks plášťa v prevedení nerez a z výplne doskou lamino hr.21mm.

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu