

Podhľady

MODULÁRNÝ PODHLADOVÝ SYSTÉM



Stropné kazety sú súčasťou samonosného modulárneho systému skladajúceho sa z nosných hliníkových profilov a plechových jednoduchých alebo sendvičových kaziet s výplňou minerálnej vlny. Predpokladáme tu obmedzený pohyb osôb na hornej strane podhľadu pri montáži a servisných prácach. K prichyteniu k stropu alebo k nosnému rástru závitovými tyčami slúži závesný materiál, ďalšia možnosť ukotvenia podhľadu je pomocou väzníkov.

POPIS VÝROBKU

- Sendvičové alebo jednovrstvové prevedenie kazety.
- Umiestnenie v jednej rovine s profilovým rástrom v podhľadovej a pochôdznej strane.
- Plechové jednovrstvové kazety sú z pozinkovaného plechu hrúbky 1.2mm s povrchovou pohľadovou úpravou.
- Kazety sa vkladajú do rástru z hliníkových profilov, ktoré sú pomocou kotiev a závitových tyčí zavesené k nosnej konštrukcii stavebného stropu a vzájomne prepojené v mieste kríženia pomocou spojovacích komponentov.

VÝHODY

- Do podhľadu možno voliteľne vkladať kazetu so svietidlom, pufilom, servisným otvorom, atď.
- Sendvičové kazety sú oproti jednovrstvovým kazetovým podhľadom pevnejšie, majú podstatne lepšie tepelné a protihlukové izolačné vlastnosti.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ podhľadu

Modulárny pohľadový systém

Rozmer

rozmer	hodnota
665 x 1360	Štandardný rozmer (SxH)
665 x 1190	štandardný rozmer (SxH)
XXXxXXX	Atypický rozměr

V tejto sekcii volíme základný rozmer kazety. Max. 725x1420 mm, min. 200x200 mm.

Prevedenie kazety

Kazeta obyčajná plech hr. 1,2mm

Sendvičová kazeta

Atypické prevedenie

V tejto sekcii volíme z dvoch základných typov kaziet. Jednvrstvovú kazetu, alebo sendvičovú kazetu s výplňou minerálnou vlnou 100kg/m3

Typ kazety

Plná kazeta

1 x Otvor pre svetidlo 625x625

2 x Otvor pre svetidlo 625x625

1 x Otvor pre Purofil

2 x Otvor pre Purofil

Otvor pre Purofil a otvor pre svetidlo (625)

Kazeta so servisným otvorom

Kazeta s atypickým otvorom

Atyp

V tejto sekcii volíme typ kazety. Buď variantu "O" pre štandard bez osadenia, alebo pre osadenie doplnkových komponentov. Všetky položky slúžia pre sendvičovú a pre jednvrstvovú kazetu.

Rozmer atypického otvoru v kazete

Rozmer atypického otvoru

Priemer atypického otvoru

Bez otvoru

Atyp - viacej otvorov v kazete

V tejto sekcii volíme iba rozmer atypického otvoru v kazete. Do špecifikácie je nutné priložiť výkres.

Vzdialenosť otvoru od počiatočného bodu kazety

Bez otvoru

Dížkové hodnoty v súradniciach (X-vodorovne, Y-zvisle) určujú stred otvoru v kazete od počiatočného bodu kazety (vždy ľavý spodný roh)

V tejto sekcii volíme vzdialenosť otvoru od počiatočného bodu kazety v atypickej kazete.

Odtieň typizovaných kaziet štandardne z pohľadovej strany

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

V tejto sekcii volíme materiál a farebný odtieň kaziet zo spodnej pohľadovej strany. Štandard je prášková farba v odtieni RAL 9016.

Odtieň typizovaných kaziet- štandardne z hornej strany

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Komaxit v odtieni RAL

Pozinkovaný plech

V tejto sekcii volíme povrchovú úpravu hornej , pochôdznej strany podhľadu. Za štandard je považovaná úprava pozinkovaním.

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

