

kat. č. 104.03

Dvere a zárubne

DVERE TESNÉ



Tesné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitou v podtlakových miestnostiach.

Tesné dvere sú súčasťou systémových prvkov stavieb pre priestory s vysokým nárokom na tesnosť. Tieto priestory sú náročne testované na tesnosť čistých priestorov i na tesnosť vzduchotechniky najmä na odsávanie z miestnosti. Všetky výstupy z biologicky nebezpečných priestorov musia byť zabezpečené proti možnému úniku biologicky aktívnych materiálov – plyných, kvapalných i pevných.

Tieto kritické systémy pre zákazníka musia byť zálohované po dobu možných výpadkov energií a pri výrobných odstavkách.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ

Dvere tesné

Orientácia

Ľavé

Pravé

Rozmer dverí

900x1850

900x2000

1100x2005

atypický

Hrúbka zárubne

60 mm

52 mm

bez zárubne

Zárubňa je súčasťou systému tesných dverí a dodáva sa spoločne. Tu je potrebné špecifikovať ich hrúbku.

Signalizácia v zárubni

bez signalizácie

štítok signalizácie vpravo na strane bez závesu SP-OZ

štítok signalizácie vpravo na strane závesu SP-PZ

štítok signalizácie vľavo na strane bez závesu SL-OZ

štítok signalizácie vľavo na strane závesu SL-PZ

štítok signalizácie obojstranný vľavo SL-O/P

štítok signalizácie obojstranný vpravo SP-O/P

Aktivácia nafukovacieho tesnenia

Nadradený systém

Tlačidlo

atyp

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

