

kat. č. 102.07

Stenové systémy

PANEL S VZT KANÁLOM



VZT kanál je súčasťou priečkového systému pre čisté priestory. Slúži k odvodu vzduchu z pracovného priestoru bez nutnosti montáže ďalších VZT komponentov a tým znižuje nároky na priestor okolo odvetrávaného miesta.

POPIS VÝROBKU

- Panel sendvičového typu s inštalovaným VZT kanálom, ktorý je súčasťou samotnej konštrukcie
- Možnosť zabudovania do priečkového systému BLOCK
- Je navrhnutý pre prietoky vzduchu od 400m³/h do 1200m³/h

VÝHODY

- Panel je rozmerovo rovnaký ako klasický panel a je zarovnaný v priečke
- Úspora miesta
- Celistvosť priečky bez ďalších VZT komponentov

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku

Panel s VZT kanálom

Hrúbka panelu

60 mm

atyp

Šírka panelu S

1190 mm

600 mm

S - šírka v mm podľa rozmerovej rady 600 mm, 1190 mm.

Výška panelu H

| výška | hodnota |
|---------|--------------------------|
| 2740 mm | H=H1+190mm, 2550mm+190mm |
| 2940 mm | H=H1+190mm, 2750mm+190mm |
| 3240 mm | H=H1+190mm, 3050mm+190mm |

Výška podľa štandardnej rozmerovej rady 2740, 2940, 3240 mm. Preferované rozmery 2740, 2940, 3240 mm.* Maximálna výška panela 4000 mm.

* - Uvedené výšky panelov sú pre použitie ľahkého kovového podhl'adu, u iných podhl'adov sa výšky panelov stanovujú individuálne

Rozmer odvodného perforovaného plechu

300x600mm

600x600mm

Perforovaný plech je súčasťou dodávky VZT kanálu.

Odtieň a materiál plášťa - štandardne z pohľadovej strany

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9002

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Hliníkový plech v odtieni RAL

Pozinkovaný plech v odtieni RAL

Je nutné dodržať orientáciu panela podľa bočného zakončenia S5