

kat. č. 106.02

Prekladacie kabíny

## PREKLADACIA KABÍNA S VENTILÁCIOU



### Prevedenie

- s blokáciou ovládanou elektro zámkom vrátane signalizácie

Pri predávaní menších predmetov a materiálu medzi miestnosťami s rôznou triedou čistoty môžeme použiť prekladaciu kabínu vloženú priamo do priečky. Steny, strop a dno prekladacej kabíny sú vyrobené zo sendvičových panelov. V prípade potreby laminárneho prúdenia vo vnútri kabíny sa na strop kabíny s otvorom uchytí HEPA filter. Na odvod vzduchu z kabíny sú pravé dvere v spodnej časti vybavené mriežkou.

V prípade, kedy je možno umiestniť regulačnú vetraciu mriežku do panelu, je dno kabíny tvorené perforovaným plechom, pod ktorým je umiestnená záchytná vaňa.

Výrobok je certifikovaný na území EU.

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ

Prekladacia kabína s ventiláciou

### Svetlý prekladací rozmer

šírka	výška	hĺbka
600 mm	600 mm	600 mm
800 mm	800 mm	800 mm

Štandardné riešenie prekladacej kabíny je dimenzované na maximálne zaťaženie 10kg.  
Požiadavku na väčšiu nosnosť prekladacej kabíny je nutné špecifikovať v poznámke.

### Otváranie dverí

ľavé - ľavé

ľavé - pravé

pravé - ľavé

pravé - pravé

### Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9002

**Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016**

nerezová oceľ AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

### Odtieň a materiál vnútorného priestoru

pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

**nerezová oceľ AISI 304**

### Odtieň a materiál zárubne

pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

### Atypické prevedenie

#### Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu