

kat. č. 104.08

Dvere a zárubne

## KOVOVÉ RTG DVERE



Kovové RTG dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s ochranou proti RTG žiareniu.

### POPIS VÝROBKU

- Dvere sendvičového typu.
- Plášť dverového krídla tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia.
- Po obvode plášťa vlepené výstuhy z pozinkovaného plechu pre zvýšenie tuhosti dverového krídla, uchytenie závesu a zámku.
- Štandardná výplň - minerálna vlna, pomocná doska HPS, tieniaca olovená vložka (hrúbka 0,4 mm ÷ 3 mm).
- Tienené zárubne s ochranou proti RTG žiareniu.

### TECHNICKÉ DÁTA

#### Typ dverí

dvere RTG

#### Orientácia

ľavé

pravé

## Prevedenie

jednokrídlové

dvojkřídlové

## Rozmer dverí

šírka	výška
1300 mm	2010 mm
1500 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm

## Hrúbka tieniacej olovenej vložky

1 mm

1.5 mm

2 mm

3 mm

## Presklenie

obvyklé presklenie 400x920

**plné bez presklenie**

atyp

## Typ závesu

atyp

**závesy Dr.Hahn RAL 9016**

V prípade iného odtieňa zárubne je automatický pánt v odtieni zárubne Atypické prevedenie – zákazník požaduje iný odtieň ako je zárubňa podľa základnej stupnice RAL

## Typ ovládania dverí

automatický pohon

atyp

**ručný**

dverový samozatvárač

## I. kovanie - na strane závesu

**kľučka (S7-R,S)**

guľa pevná (S7-R,S)

laktový spínač (S7-E)

nie je súčasťou dodávky

panikové kování (S7-R,S)

senzorový spínač (clean switch)

tlačidlo (S7-E)

guľa otočná (S7-R,S)

nerozová záslepka

## II. kovanie – na náprotivnej strane závesu

### kľučka (S7-R,S)

guľa pevná (S7-R,S)

lakťový spínač

nie je súčasťou dodávky

panikové kováni

senzorový spínač (clean switch)

tlačidlo (S7-E)

guľa otočná (S7-R,S)

nerezová záslepka

## Cylindrická vložka

bez cylindrickej vložky a zámku, otvory nie sú pripravené (pro S7)

### cylindrická vložka klasická

nie je súčasťou dodávky

atyp

## Výsuvná tesniaca lišta

bez lišty

atyp

### výsuvná tesniaca lišta

## Prevedenie uchytenia zárubne

prevedenie do priečkových panelov

## Hrúbka zárubne

120 mm

100 mm

80 mm

60 mm

## Odtieň a materiál plášťa

### Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

V prípade rozdielnych plášťov dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach je potrebné rozpísať

## Odtieň a materiál zárubne

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

## Atypické prevedenie

### Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

