

kat. č. 104.06

Dvere a zárubne

## DVERE SO ZVÝŠENOU TEPELNOU ODOLNOSŤOU



Dvere so zvýšenou tepelnou odolnosťou spoločne s jej zárubňou tvoria jeden zo základných komponentov pre tvorbu priestoru chladiární a termokomôr.

Dvere sú sendvičového typu, na ich výplň je použitý Styrofoam IB. Vyrábajú sa vždy ako falcové v hrúbkach 62, 82, 102 a 122 mm.

Hrúbka dverí je závislá na hrúbke použitého panela (dvere vždy lícujú s priečkou).

Dvere i zárubne majú minimálne tepelné prestupy a sú u nich prerušené tepelné mosty.

### TECHNICKÉ DÁTA

#### Typ dverí

Dvere so zvýšenou tepelnou odolnosťou

#### Orientácia

ľavé

pravé

#### Prevedenie

jednokrídlové

### Rozmer dverí

1100 mm

700 mm

900 mm

S; H; svetlá šírka x svetlá výška

### Hrúbka dverí

102 mm

122 mm

62 mm

82 mm

### Typ závesu

atyp

**Dr. Hahn**

Štandardný odtieň RAL 9016 mat- štandardná zárubňa.

V prípade iného odtieňa zárubne je automatický pánt v odtieni zárubne.

Prevedenie do ZÓNY I a II je potrebné uviesť do poznámky v špecifikácii!!

### Presklenie

obvyklé presklenie termo 400x920

**plné bez presklenia**

atyp

BT - je štandardne použité presklenie s tepelný odporom  $\lambda=1$  W.m-1.K-1

V atypickom prevedení je možné osadiť presklenie podľa požiadavky zákazníka, vždy je ale potrebná konzultácia s pracovníkmi v FC.

### I. kovanie – na strane závesu

**kľučka**

guľa pevná

nie je súčasťou dodávky

atyp

### II. kovanie – na náprotivnej strane závesu

**kľučka**

guľa pevná

nie je súčasťou dodávky

atyp

### Cylindrická vložka

bez cylindrickej vložky, otvor je zaslepený nerezovou zásepkou

cylindrická vložka klasická

nie je súčasťou dodávky

atyp

### Výsuvná tesniaca lišta

bez lišty

atyp

**výsuvná tesniaca lišta**

### Typ ovládania dverí

atyp

**ručný**

dverový zavierač DORMA TS 73

Ochranný nárazník, okapový plech

- rozmery a prevedenie je potrebné rozpisat' v poznámkach.

## Odtieň a materiál plášťa

### pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 901

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

V prípade rozdielnych plášťov dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach potrebné rozpísať (príklad: 9016/9002).

I pozícia - prevedenie na strane pántov plech RAL 9016.

II pozícia - prevedenie na náprotivnej strane pántov plech RAL 9002.

## Odtieň a materiál zárubne

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

## Atypické prevedenie

### Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

