

kat. č. 104.23

Dvere a zárubne

DVERE AUTOMATICKY POSUVNÉ - TESNÉ



Systém automaticky posuvných dverí je ideálna do zdravotníckych prevádzok, najčastejšie je používaný v operačných sálach a ich zázemiach. Dvere dosahujú vysokého stupňa tesnosti vďaka ich špeciálnej konštrukcii a celoobvodovému tesneniu. Ich nepriezvučnosť sa pohybuje až okolo 31dB.

POPIS VÝROBKU

- Poháňané motorom na striedavý prúd. Ten je ovládaný frekvenčným meničom riadeným mikropcesorem, ktorý bezchybne ovláda automatické dvere za každej situácie a zaručuje ich bezpečnosť.
- Vlastný pohon posuvných dverí možno napojiť na bezpečnostné systémy.
- Plášť dverného krídla je tvorený tvarovanou kazetou vyrobenú metódou presného tvarovania.
- Po obvode plášťa sú vlepéné výstuhy z hliníkového profilu pre zvýšenie tuhosti dverného krídla, uchytenie závesu a zámku.
- Štandardne používanou výplňou je minerálna vlna.
- Dverné krídlo je plné alebo s presklením PHARMA.

VÝHODY

- Súčasťou dverového systému je aj moderné riešenie bezpečnostných prvkov, ktoré je v súlade s prevádzkou zdravotníckych zariadení.

- Dvere je možné prispôbiť mnohým požiadavkám na vstup tak, aby nestrácali svoju funkciu a zároveň zaručovali výkonnosť a spoľahlivosť.
- Priestor medzi sklami je možné osadiť žalúzií.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

dvere automaticky posuvné tesné

Orientácia

dvere ľavé

dvere pravé

Prevedenie

jednokrídlové

Otvorenie dverí

plno otváracé dvere

štandardne otváracé (s presahom 110 mm)

Svetlý priechozí rozmer

šírka	výška
1400 mm	2010 mm
1000 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm

Typ pohonu

Trido ADH

Trido ADH - bez elektroniky

Nie je súčasťou dodávky

atyp

Do poznámky napsať farbu krytu pohonu RAL xxx.2. Odtieň podľa investora, štandardná farba „prírodný Elox“, inak nástriek podľa vzorníka RAL.

Presklenie veľkosť

obvyklé presklenie 400x920

plné bez presklenia

atyp

Presklenie typ skla

bezpečnostne sklo lepené hr.6mm

atyp

Žalúzie typ

bez žalúzií

žalúzie automatické

žalúzie magnetické

žalúzie mechanické

atyp

Štandardný odtieň žalúzie S156 (strieborná) podľa vzorkovníka výrobcu, zákazníkce podľa základnej stupnice RAL

Kovanie

mušle (iba zo strany pohonu)
mušle (z oboch strán krídla)
bez kovania (štandardné prevedenie)
atyp

Ovládanie

bezdotykový spínač Block
bezdotykový spínač Trido
laktový spínač
radar
tlačidlový spínač
bez príslušenstva
atyp

Uchytenie zárubne

prevedenie do priečkových panelov (horná pásnica zárubne výšky 90mm)
provedenie pre systém Surgical (horná pásnica zárubne výšky 90mm)
bez zárubne

Hrúbka zárubne

170 mm
250 mm
60 mm

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL
Antibakteriálny lak v odtieni RAL
Atypické prevedenie

Odtieň a materiál zárubne a dorazového stípiča

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304
Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL
Antibakteriálny lak v odtieni RAL
Ochranný nárazník - rozmery a prevedenie je nutné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie
Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

