

каталоговый номер 411.04

ВЗТ насадки и решётки

ВЗТ ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛ



ВЗТ канал служит для отвода воздуха из операционных залов системы SURGICAL. Канал подсоединяется к двум ВЗТ решёткам с фильтром из тонкой просечно-вытяжной нержавеющей стали, который задерживает целлюлозу.

Описание продукта

- Воздухотехнический канал предназначен для скорости потока до 1 200 м³/час, в операционные наиболее часто устанавливается 4 канала (в зависимости от общего количества отработанного воздуха).
- Канал изготовлен из цельного оцинкованного металлического листа толщ. 0,8 мм. Глубина канала составляет 80 мм, что его позволяет легко встроить в систему SURGICAL. Ширина канала составляет 800 мм.
- ВЗТ решётки расположены на оси канала. Нижний край нижней решётки находится в 150 мм от готового пола, верхний край верхней решётки - в 80 мм от подвесного потолка.
- ВЗТ канал соединён с вытяжным трубопроводом с помощью фланца L20, к которому можно подключить воздухотехническую насадку с боковым выхлопом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип изделия

вытяжной ВЗТ канал для SURGICAL

Материал канала

Нержавеющая сталь марки AISI304 0,8мм

Оцинкованный лист 0,8мм

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода