

ОСТЕКЛЕНИЕ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК



Оконная панель с полным остеклением представляет собой систему перегородочных панелей - один из основных элементов для создания чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

Система остекления PHARMA (так называемое фармацевтическое остекление) представляет собой двухстороннее остекление, где лист стекла устанавливается заподлицо с поверхностью панели. Его конструкция особенно подходит для больниц, фармацевтических объектов, для электротехнической, машиностроительной, пищевой промышленности и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип

Остекление гипсокартонных перегородок

Толщина панели

100 мм

125 мм

150 мм

75 мм

Размер строительного проёма

ширина	высота
1000 мм	1200 мм
1000 мм	1500 мм
1200 мм	1200 мм
1200 мм	1500 мм
800 мм	1200 мм
800 мм	1500 мм

Максимальный размер номинального проёма АxВ для монтажа 1500x1500 мм! Мин. ширина 560 мм, макс. размер 1500 мм. Мин. высота 800 мм, макс. размер 1500 мм.

Остекление

стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм

стекло толщ. 4 мм

нестандартное

Прим.: Стандартно поставляется прозрачное стекло, под заказ можно поставить так же матовое стекло, в этом случае речь идёт о нетиповой поставке.

Конструкция флоат-стекла только для остекления с подоконником 1100 мм и выше.

Оттенок и материал рамки

лист оттенка RAL 9002

лист оттенка RAL 9016

нержавеющая сталь марки AISI 304

лист оттенка RAL

Нестандартное исполнение

стандартное исполнение

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода