

ВЫДВЖНОЕ ОКНО



Выдвижное окно является одним из основных компонентов для строительства, чистых помещений и рабочих помещений, максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простым обслуживанием и дезинфекцией.

По своему исполнению окно пригодно, прежде всего, для помещений в фармацевтической промышленности а помещений в медицинских учреждениях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип изделия

Выдвижное окно

Толщина комплекта

60 мм

Толщина комплекта выдвижного окна не приспособляется к толщине стены, в которую оно устанавливается.
Толщина окна всегда составляет 60 мм.

Размер сквозного проема

ширина

высота

700 мм

750 мм

940 мм

750 мм

Стандартный размер окна составляет 940x750 мм. По договоренности можно изготовить окно нестандартного размера и исполнения.

Застекление

Небьющееся стекло толщ. 6мм

Без застекления(непрозрачная кассета)

Нестандартное

Цвет и материал крышек

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI304

Komaxit оттенок RAL

Подоконник

Двухсторонний

Односторонний

Без подоконника

Нестандартный

Подоконник для выдвижного окна состоит из 2 оболочек в нержавеющей исполнении и с внутренней частью - ламинатной панелью толщ. 21 мм.

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода