

Двери и дверные коробки

**ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ**



Автоматически раздвижную дверь можно приспособить многим требованиям к входу так, чтобы она могла оптимально выполнять свою функцию, сочетая в себе длительный срок эксплуатации и надёжность. Автоматически раздвижные двери приводятся в движение двигателем переменного тока. Электрический двигатель управляется преобразователем частоты, регулируемым микропроцессором, который безошибочно управляет автоматически раздвижной дверью в любой ситуации, уделяя особое внимание безопасности.

Приводом раздвижной двери можно управлять с помощью поставляемых к нему принадлежностей (включая дистанционное управление). Привод можно подключить к системам безопасности.

Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки. По периметру корпуса вклеены рёбра жёсткости из оцинкованного листового металла для увеличения жёсткости дверной створки, для крепления петли и замка. Стандартно дверь заполнена минеральной ватой. Дверная створка может быть со сплошным полотном или с PHARMA остеклением (так называемое фармацевтическое остекление), что представляет собой двухстороннее остекление, причём листы стекла установлены заподлицо с поверхностью дверной створки. В полость между листами стекла можно установить жалюзи.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Тип двери**

двери автоматические раздвижные

## Ориентация

раздвижные симметричные

раздвижные левосторонние

раздвижные правосторонние

## Исполнение

одностворчатые

двустворчатые

## Размер в свету

ширина	высота
1800 мм	2010 мм
1400 мм	2010 мм
1000 мм	2010 мм
900 мм	2010 мм
700 мм	2010 мм

Одностворчатые двери: 700, 900, 1000 (макс. 1400) мм

Двустворчатые двери: 1400, 1800 (макс. 2000) мм

## Тип привода

не является составной частью поставки

**Trido ADF**

нестандартный

## Остекление размер

стандартное остекление 400x920

**сплошное полотно без остекления**

нестандартное

## Остекление типа стекла

стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм

нестандартное

## Жалюзи тип

**без жалюзи**

жалюзи с магнитным управлением

жалюзи с механическим управлением

нестандартные

Стандартно поставляются жалюзи с оттенком S156 (серебряный) по каталогу производителя, по желанию заказчик может выбрать оттенок

жалюзи из базовой шкалы RAL.

## Управление жалюзи

на стороне петель

на противоположной стороне петель

## Дверная фурнитура

ручка врезная - только со стороны передвижения

ручка врезная - по обе стороны двери

**без дверной фурнитуры**

нестандартная

## Управление

бесконтактный выключатель (clean switch)

### локтевой выключатель

без принадлежностей

кнопочный выключатель

нестандартное

## Крепление коробки

без коробки

### исполнение для перегородочных панелей и кирпичных перегородок

исполнение для

Верх дверной коробки имеет размер 60x90 мм (адаптирован для применения Surgical). Этот размер применим ко всем типам раздвижных дверей, независимо от типа конструкции здания, в которую они встроены!

## Толщина коробки

52 мм

60 мм

80 мм

100 мм

120 мм

## Оттенок и материал корпуса

### Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Нестандартное исполнение

Если оттенки корпуса и дверных створок отличаются, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании

## Оттенок и материал коробки и упорной стойки

### Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Дверной отбойник - размеры и исполнение необходимо описать в примечаниях к заказу двери.

## Нестандартное исполнение

### стандартное исполнение

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

