

Двери и дверные коробки

**ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ - ГЕРМЕТИЧНЫЕ**

Идеальная система дверей для медицинских учреждений, наиболее часто используется в операционных залах и обслуживающих их помещениях. Двери достигают высокой степени герметичности благодаря своей специальной конструкции и уплотнению по всему периметру. Звукоизоляция дверей достигает 31 дБ. Составной частью дверной системы также является новое решение элементов безопасности, которые в максимальной степени удовлетворяют требованиям медицинских учреждений. Автоматически раздвижную дверь можно приспособить многим требованиям к входу так, чтобы она могла оптимально выполнять свою функцию, сочетая в себе длительный срок эксплуатации и надёжность. Автоматически раздвижные двери приводятся в движение двигателем переменного тока.

Двигатель управляется преобразователем частоты, регулируемым микропроцессором, который безошибочно управляет автоматической дверью в любой ситуации, уделяя особое внимание безопасности. Непосредственно привод раздвижной двери можно подключить к системам безопасности.

Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки. По периметру корпуса вклеены рёбра жёсткости из оцинкованного профиля для увеличения жёсткости дверной створки, для крепления петли и замка. Стандартно дверь заполнена минеральной ватой. Дверная створка со сплошным полотном или PHARMA остеклением. В полость между листами стекла можно установить жалюзи.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

### Тип двери

двери автоматические раздвижные

### Ориентация

двери левосторонние

двери правосторонние

### Исполнение

одностворчатые

### Открывание двери

полностью открывающиеся двери

открывающиеся стандартно (с нахлёстом 110 мм)

### Размер прохода в свету

ширина	высота
1400 мм	2010 мм
1000 мм	2010 мм
900 мм	2010 мм
700 мм	2010 мм

### Тип привода

#### Trido ADH

Trido ADH - без электроники

не является составной частью поставки

нестандартное

В примечании отметить цвет кожуха привода по шкале RAL xxx. Оттенок по желанию инвестора, стандартный цвет «натуральный Еlox», в противном случае набрызг по шкале RAL.

### Остекление размер

стандартное остекление 400x920

#### сплошное полотно без остекления

нестандартное

### Остекление типа стекла

стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм

нестандартное

### Жалюзи тип

без жалюзи

жалюзи автоматические

жалюзи с магнитным управлением

жалюзи с механическим управлением

нестандартные

Стандартно поставляются жалюзи с оттенком S156 (серебряный) по каталогу производителя, по желанию заказчик может выбрать оттенок жалюзи из базовой шкалы RAL.

### Дверная фурнитура

ручка врезная (только со стороны передвижения)

врезная ручка (с обеих сторон створки)

без дверной фурнитуры (стандартное исполнение)

нестандартная

## Управление

бесконтактный выключатель Block

бесконтактный выключатель Trido

### локтевой выключатель

радар

кнопочный выключатель

без принадлежностей

нестандартное

## Крепление коробки

исполнение для перегородочных панелей и кирпичных перегородок

исполнение для системы Surgical

без коробки

## Толщина коробки

170 мм

250 мм

**60 мм**

## Оттенок и материал корпуса

**Оцинкованный лист оттенка RAL 9016**

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Нестандартное исполнение

## Оттенок и материал коробки и упорной стойки

**Оцинкованный лист оттенка RAL 9016**

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Дверной отбойник - размеры и исполнение необходимо описать в примечаниях к заказу двери.

## Нестандартное исполнение

**стандартное исполнение**

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

